

ITL Test Report #E26214 - Catalogue Number R3428

Luminaire: Recessed Round

Lamp: 400-Watt Metal Halide, M59PK-400/U

Rated at 34,000 lumens

Mounting: Recessed

TILT=NONE

```

1 34000 1 19 19 2 1 -1.0625 0 0
1 1 455
-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3 7 10 33 52 68 80 88 90 88 80 68 52 33 10 7 3 0
0 7 38 88 268 427 505 563 598 610 598 563 505 427 268 88 38 7 0
0 10 88 386 563 726 884 1039 1137 1170 1137 1039 884 726 563 386 88 10 0
0 33 268 563 812 1137 1507 1856 2097 2180 2097 1856 1507 1137 812 563 268 33 0
0 52 427 726 1137 1716 2423 3208 3905 4150 3905 3208 2423 1716 1137 726 427 52 0
0 68 505 884 1507 2423 3814 5634 7279 7890 7280 5634 3814 2423 1507 884 505 68 0
0 80 563 1039 1856 3208 5634 8690 10426 10880 10426 8690 5634 3208 1856 1039 563 80
0
0 88 598 1137 2097 3904 7278 10426 11770 12830 11770 10426 7280 3905 2097 1137 598
88 0
0 90 610 1170 2180 4150 7890 10880 12830 17510 12830 10880 7890 4150 2180 1170 610
90 0
0 88 598 1137 2097 3904 7278 10426 11769 12830 11770 10426 7280 3905 2097 1137 598
88 0
0 80 563 1039 1856 3208 5634 8690 10426 10880 10426 8690 5634 3208 1856 1039 563 80
0
0 68 505 884 1507 2423 3814 5634 7278 7890 7278 5634 3814 2423 1507 884 505 68 0
0 52 427 726 1137 1716 2423 3208 3904 4150 3904 3208 2423 1716 1137 726 427 52 0
0 33 268 563 812 1137 1507 1856 2097 2180 2097 1856 1507 1137 812 563 268 33 0
0 10 88 386 563 726 884 1039 1137 1170 1137 1039 884 726 563 386 88 10 0
0 7 38 88 268 427 505 563 598 610 598 563 505 427 268 88 38 7 0
0 3 7 10 33 52 68 80 88 90 88 80 68 52 33 10 7 3 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

```