ITL Test Report #27704 - Catalogue Number R1028
Luminaire: Recessed 2' x 2' Lay-In
Lamp: Phosphor coated 400-Watt Metal Halide, MH400C/HOR
Rated at 32,000 lumens
Mounting: Recessed

```
TILT=NONE
1.0  32000.0  1.0  19.0  9.0  1.0  1.0  1.75  1.75  0.0
1.0  1.0  455.0
0.0  5.0  10.0  15.0  20.0  25.0  30.0  35.0  40.0  45.0
50.0  55.0  60.0  65.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0
0.0  22.5  45.0  67.5  90.0  112.5  135.0  157.5  180.0
9760.0  9760.0  9650.0  9540.0  9320.0  8850.0  8110.0  7090.0  6070.0
4730.0  3440.0  2220.0  1530.0  1200.0  880.0  660.0  490.0  310.0  0.0
9760.0  9720.0  9660.0  9500.0  9170.0  8660.0  8070.0  7080.0  5740.0
4590.0  3520.0  2580.0  1670.0  1170.0  840.0  620.0  470.0  230.0  0.0
9760.0  9740.0  9650.0  9560.0  9280.0  8890.0  8400.0  7690.0  6520.0
4970.0  3520.0  2550.0  1990.0  1420.0  940.0  670.0  500.0  230.0  0.0
9760.0  9730.0  9670.0  9560.0  9380.0  9050.0  8550.0  7730.0  6490.0
5300.0  3920.0  2920.0  1960.0  1340.0  890.0  720.0  490.0  230.0  0.0
9760.0  9730.0  9690.0  9600.0  9400.0  9060.0  8450.0  7640.0  6380.0
5110.0  3860.0  2820.0  1880.0  1240.0  920.0  740.0  520.0  250.0  0.0
9760.0  9740.0  9670.0  9580.0  9380.0  9080.0  8530.0  7700.0  6640.0
5250.0  4070.0  3150.0  2150.0  1360.0  920.0  750.0  560.0  270.0  0.0
9760.0  9740.0  9640.0  9540.0  9330.0  9050.0  8570.0  7780.0  6880.0
5370.0  3870.0  2920.0  2230.0  1540.0  1030.0  740.0  540.0  290.0  0.0
9760.0  9720.0  9630.0  9510.0  9270.0  8920.0  8330.0  7590.0  6420.0
5260.0  4020.0  2920.0  1970.0  1380.0  980.0  720.0  560.0  320.0  0.0
9760.0  9710.0  9590.0  9450.0  9120.0  8620.0  7860.0  7070.0  5840.0
4480.0  2990.0  2000.0  1620.0  1140.0  850.0  650.0  450.0  180.0  0.0
```